

EasyCam120

Pour des visioconférences réussies

Caméra professionnelle Ultra HD 4K avec connexion USB, mise au point automatique, EPTZ. Adaptée aux huddle rooms, salles de réunions et webconférences.

Communiquez clairement

Un microphone omnidirectionnel intégré capte le son à une distance allant jusqu'à 12 mètres de façon nette et réduit le bruit

Vivez une expérience visuelle optimale

La résolution en Ultra HD 4K de la caméra produit des images les plus claires avec les couleurs les plus précises même dans des conditions d'éclairage faible



Visualisez l'ensemble de l'auditoire


Des capteurs intégrés détectent les visages et mettent au point automatiquement et centrent l'image de l'auditoire



LES PERFORMANCES



Résolution 4K panoramique



Mise au point automatique



Angle de vue 120°

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caméra

Système vidéo	Capteur 1 / 2.7 ", CMOS, pixels effectifs de 2,07 M
Mode de balayage	Progressif
Monture d'objectif	M12
Objectif	f = 2,8 mm, champ de vision de 120 °
Mise au point	automatique
Illumination minimale	0,05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturateur	1 / 30s ~ 1 / 10000s
Balance des blancs	Auto, Intérieur, Extérieur, Une pression, Manuel
Support de caméra	Support avec amortisseur
Réduction numérique du bruit	2D, 3D
Compensation de contre-jour	Inclus

USB

Systèmes compatibles	Windows 7 (1080P et moins), Windows 8.1, Windows 10 ou supérieur, macOS 10.10 ou supérieur Google Chromebook version 29.0.1547.70 ou supérieure Linux
Matériel compatible	Processeur Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz ou supérieur 2 Go de RAM ou plus Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour 4K)
Système de couleurs / Compression	H.265 / H.264 / MJPEG / YUY2
Résolution	4K, 1080P, 720P, 960x540P, 640x360P, 320x240P
Fréquence d'image	30fps, 25fps, 24fps, 20fps, 15fps, 10fps, 7.5fps, 5fps
Protocole de communication vidéo USB	UVC v1.0 / v1.1 / v1.5
UVC PTZ	Compatible EPTZ

Général

Alimentation	5V (alimentation USB)
Consommation actuelle	1A
Consommation électrique	3.5W
Température de fonctionnement	-10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)
Température de stockage	-40oC ~ 60oC (-40oF ~ 140oF)
Dimensions	194mm x 34mm x 42mm (sans support)
Poids	0.5kg
MTBF	30000h

Pour plus d'informations, contactez nous !

01 71 86 46 60

info@easypitch.eu

www.easypitch.eu

easypitch.fr